


Ścianki oporowe należy
ustawiać na warstwie betonu B15
i warstwie wyrównującej.
Poniżej należy umieścić i zagęścić
podbudowę mrozoodporną (kruszywo) do granicy
przemarzania.
Minimalne zalecane zagłębienie ściany to 50 cm.



Jednostka projektowa:	DK Inżynieria mgr inż. Damian Kruczyński ul. Wspólna 55A, 34-300 Żywiec			
Inwestor:	POWIAT GLIWICKI, ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice			
Temat:	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej			
Lokalizacja:	293/73; 72; 70; 69; 77; 262/5; 195/14; 11; 260/10; 13; 304/5; 4; 261/10; 290/5; 3 –obr. Kuźnia Nieborowska			
Obiekt:	Droga powiatowa Nr 2931S			
Branża:	Drogowa	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Damian Kruczyński	SLK/5512/OWOK/14	Konstr-bud	
Nazwa rys.:	Szczegół			
Skala rysunku:	schemat	Data:	03.2018	Nr rys.: 5.8