

## Część Nr I – DW 921 i DW 408

Wykaz dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Firmę HUCZ Sp. z o.o. sp.k.  
wraz ze standardami i powierzchnią chodników i ścieżek pieszo-rowerowych  
objętych zimowym utrzymaniem:

Wyszczególnienie - wykaz dróg	Dł. w km	Standard
DW 921 – od skrzyżowania z DW 924 w m. Kuźnia Nieborowska do granicy z m. Zabrze	12,6	II
DW 408 - od granicy woj. opolskiego do granicy z m. Gliwice	10,6	II
<b>Razem:</b>	<b>23,20</b>	

Chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe		
Wyszczególnienie - wykaz	powierzchnia	
DW 921 – od skrzyżowania z DW 924 w m. Kuźnia Nieborowska do granicy z m. Zabrze	21 915 m <sup>2</sup>	Szerokość chodników i ścieżek pieszo-rowerowych do odśnieżenia : 1,5m
DW 408 – od granicy woj. opolskiego do granicy z m. Gliwice	6 450 m <sup>2</sup>	Szerokość chodników i ścieżek pieszo-rowerowych do odśnieżenia : 1,5m
<b>Razem:</b>	<b>28 365 m<sup>2</sup></b>	

### *Opis standardów zimowego utrzymania dróg*

*Drogi wojewódzkie utrzymywane są w następujących standardach:*

II	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z pobocznymi utwardzonymi	☞ śnieg luźny może zalegać do 4 godz. ☞ błoto pośniegowe może występować do 6 godz. ☞ może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu	- gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej	- 3 godz. - 3 godz. - 3 godz. - 4 godz. - 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: ☞ skrzyżowaniach z drogami twardymi ☞ skrzyżowaniach z liniami kolejowymi ☞ odcinkach o pochyleniu > 4% ☞ przystankach autobusowych ☞ innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	☞ śnieg luźny może zalegać do 6 godz. ☞ może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych ☞ zaspasy mogą występować do 6 godz.	- gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej	- 5 godz. - 5 godz. - 5 godz. - 5 godz. - 6 godz.